

# INGRESSO UNIVERSALE USCITA DVB-T / C PROGRAMMABILI

## CM 3STC-TC

Articolo		CM 3STC-TC
Codice		082032
INGRESSO		
Numero di tuners		3 (A, B, C)
Connettore de INGRESSO		3 SAT + 3 TER/CAB
Ricezione DVB-S/S2		
Frequenza di INGRESSO	MHz	950 - 2150
Livello di INGRESSO	dBµV	43 - 83
Modulazione		QPSK / 8PSK
Symbol speed	MSps	1 - 45
TeleAlimentazione	Vdc / KHz	13 - 18 / 0 - 22
DiSEqC		A / B / C / D
Ricezione DVB-T/T2		
Frequenza di INGRESSO	MHz	110 - 862
Livello di INGRESSO	dBµV	33 - 88
Costellazione - Modalità		QPSK, 16, 64, 256QAM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Ricezione DVB-C		
Frequenza di INGRESSO	MHz	110 - 862
Livello di INGRESSO	dBµV	46 - 88
Costellazione - Modalità	-	QPSK, 16, 32, 64, 128, 256QAM 6, 7, 8
Symbol speed	MSps	0,2 - 7,7
COMMON INTERFACE		
Slots		-
USCITA		
Numero di uscite		1
Attenuazione Porta di miscelazione	dB	<1,5
Frequenza di USCITA	MHz	170 - 862
Livello massimo di USCITA	dBµV	95
Regolazione di uscita	dB	20
Modulazione DVB-T		
Numero di canali		4
Frequenza di USCITA	MHz	170 - 862
Costellazione - Modalità		QPSK, 16QAM, 64QAM - 2K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	dB	>35
Modulazione DVB-C		
Numero di canali		4
Frequenza di USCITA	MHz	50 - 862
Costellazione		16, 32, 64, 128, 256QAM
Symbol speed	MSps	4 ... 6,96
MER	dB	>40
GENERALI		
Programmazione locale		USB / RJ45 (LAN)
Programmazione remota		RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentazione	Vdc	5
Consumo	mA	2000
Temperatura di esercizio	C	0 - 40

- Moduli transmodulazione CM. ingresso universale - uscita DVB-T / DVB-C Programmabile
- 3 ingressi indipendenti
- Controllo indipendente di ciascun sintonizzatore 13 / 18V - 22KHz - DiSEqC (A / B / C / D)
- Remultiplexing flessibile di servizi su qualsiasi canale uscita
- Modifica tabelle NIT, rimappatura SID e passaggio o eliminazione di messaggi EMM e tabelle CAT
- Uscita QAM / COFDM programmabile
- Uscita fino a 4 canali COFDM / 4 canali QAM
- Alto Livello di uscita
- Eccellente qualità del segnale uscita con un MER elevato
- Inserimento LCN / LCN HD
- Programmazione tramite software PC "CM Management"
- Clonazione di configurazioni e generazione di report
- Gestione in loco (FA 524 / CM PR) o remota (FA 524)

